

A Makita string trimmer is shown in the foreground, resting on a green lawn. The trimmer is primarily blue with black accents and a red battery pack. In the background, there is a small wooden garden fence and some fallen autumn leaves.

Makita®

E Q U I P O S D E A G R O - J A R D Í N

FOLLETO HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

RM350D

CORTACÉSPED ROBOT



Gestiona un área de trabajo y corta el césped de manera eficiente.



Cuando el cortacésped detecta el cable delimitador, cambia de dirección y se desplaza dentro del área demarcada.



CONFIGURA EL HORARIO



El corte se puede programar según la conveniencia del usuario configurando los días de la semana y la hora para cortar el césped.

MÁXIMA ESCALADA 26°

Corta incluso en céspedes ondulados gracias a su gran capacidad de desplazamiento en pendientes.



DUC101

PODADORA INALÁMBRICA



Espada	4" (100 mm)
Cadena	0,325" - 1,1 mm
	26 eslabones
Tanque aceite cadena	55 cc
Dimensiones (La x An x Al)	408 x 90 x 249 mm
Peso	1,9 kg



UTILIZA UNA BATERÍA 18V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



- La lubricación automática de la cadena minimiza la posibilidad de que la cadena de la sierra se atasque debido a que se olvida suministrar aceite a la cadena.
- La protección móvil cubre el lado superior de la barra guía y se abre gradualmente a medida que la cadena de sierra corta más profundamente en la rama.

UC025G

ELECTROSIERRA INALÁMBRICA



Utiliza	1 Batería de 40V
Espada	14" (350 mm)
Tanque aceite cadena	200 ml
Dimensiones (La x An x Al)	430 x 225 x 271 mm
Peso	5,4 kg



UTILIZA
UNA BATERÍA 40V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



- El parachoques de punta de metal sujeta firmemente la pieza de trabajo para proporcionar más control, lo que facilita el corte.
- Líneas negras impresas en el cuerpo de la herramienta para guiar a los usuarios a la hora de determinar la dirección de caída del árbol, mejorando así la visibilidad durante la tala.

UA004G

PODADOR DE ALTURA INALÁMBRICO



Espada	300 mm (12")
Cadena	3/8" LP - 1,1 mm
	46 eslabones
Tanque aceite cadena	160 cc
Dimensiones (La x An x Al)	4.044 x 156 x 192 mm
Peso	8,2 kg



UTILIZA
UNA BATERÍA 40V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



- Excelente equilibrio de la herramienta, lo que permite controlar fácilmente el cabezal de la sierra para acceder fácilmente a la posición de corte deseada.
- La perilla retráctil de la tapa del tanque de aceite disminuye la posibilidad de que el cabezal de la sierra se enganche en las ramas.

DUR369A

DES BROZADORA INALÁMBRICA



Potencia	1 kW
Herramienta corte	Cabezal nylon
Diámetro nylon	2,4 - 2,7 mm
Tamaño eje	M10 x 1,25 LH
Velocidad sin carga	4.600 x 5.500 x 7.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	1.905 x 628 x 530 mm
Peso	6,5 kg



UTILIZA
DOS BATERÍAS 18V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



- Excelente capacidad para realizar cortes continuos lograda por una alta capacidad de enfriamiento que suprime la generación de calor del controlador y el motor.
- El sistema de rotación inversa permite al operador limpiar rápidamente cabezal/cuchilla de césped y malezas enredados.

DUR192L

ORILLADORA INALÁMBRICA



Control velocidad	2 Velocidades
Herramienta corte	Cabezal nylon
Diámetro nylon	2,0 mm
Tamaño eje	M10 x 1,25 LH
Velocidad sin carga	4.500 - 6.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	1.705 x 186 x 246 mm
Peso	2,9 kg

18V
LITHIUM-ION



UTILIZA
UNA BATERÍA 18V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



- El eje de tipo dividido permite un paquete más pequeño, lo que es adecuado para la entrega en línea o para el almacenamiento y exhibición que ahorra espacio en el minorista.
- Bajo nivel de ruido adecuado para uso en zonas residenciales y espacios públicos.

DUB363

SOPLADOR Y ASPIRADOR DE HOJAS INALÁMBRICO



Máximo volumen aire	Soplador: 13,4 m ³ /min Aspirador: 12,7 m ³ /min
Máxima velocidad aire	Soplador: 65 m/s
Máxima capacidad aire	Aspirador: 3,2 kPa
Control velocidad aire	Variable / Fija
Peso	Soplador: 4,8 kg Aspirador: 6,6 kg

18vX2
18v + 18v = 36v



UTILIZA
DOS BATERÍAS 18V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



- Control de velocidad variable mediante gatillo, con palanca de control de crucero para operación de bloqueo
- Boquilla larga telescópica de 3 etapas con un rango de ajuste de 100 mm (4")

DUB184

SOPLADOR DE AIRE INALÁMBRICO



Máximo volumen aire	13,0 m ³ / min
Máxima velocidad aire	52,1 m/s
Control velocidad aire	Gatillo / Bloqueo
Velocidad sin carga	0 - 18.000 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	825 x 160 x 285 mm
Peso	3,0 kg

18V
LITHIUM-ION



UTILIZA
UNA BATERÍA 18V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



- El diseño del ventilador en línea proporciona un mejor equilibrio de la herramienta y una ergonomía mejorada.
- Orificio convenientemente ubicado en la parte inferior de la carcasa para un fácil almacenamiento.

DDG460

AHOYADOR DE SUELO INALÁMBRICO



Capacidad perforación	Suelo arcilloso: 150 mm Ø Suelo arenoso: 200 mm Ø
Velocidad sin carga	350 rpm
Máximo torque	136 N·m
Dimensiones (La x An x Al)	840 x 607 x 223 mm
Peso	8,2 kg



TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



DUM604RFX

TIJERA CORTACESPED Y CORTASETO INALÁMBRICA



Ancho hoja tijera	160 mm
Largo hoja cortaseto	200 mm
Diámetro máximo ramas	5 mm
Ciclos hoja corte	1.250 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	504 x 177 x 131 mm
Peso	1,8 kg



UTILIZA UNA BATERÍA 18V

- La base deslizable permite al usuario ajustar rápidamente la altura para que coincida con la aplicación para corte constante y suave.
- Cuchilla niquelada no electrolizada reduce las manchas y oxidación.

DUP180

TIJERA DE PODA INALÁMBRICA



Máximo corte	30 mm (1-3/16")
Dimensiones (La x An x Al)	296 x 40 x 99 mm
Peso	0,68 kg



UTILIZA UNA BATERÍA 18V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



- La cuchilla de corte está interconectada con el gatillo para un control más fácil. Ajuste electrónico del ángulo de apertura de la cuchilla y superposición cuando está cerrada.

- Puerto de aceite externo para inyección de aceite de lubricación sin desmontar la cuchilla.

DUH507

CORTASETO INALÁMBRICO



Largo hoja corte	500 mm
Ciclos hoja corte	2.700 rpm
Diámetro máximo ramas	15 mm
Empuñadura giratoria	No
Dimensiones (La x An x Al)	925 x 209 x 188 mm
Peso	3 kg



DUH502

CORTASETO INALÁMBRICO



Largo hoja corte	500 mm
Ciclos hoja corte	2.000 - 3.600 - 4.400 rpm
Diámetro máximo ramas	21,5 mm
Empuñadura giratoria	Sí / 5 Posiciones
Dimensiones (La x An x Al)	1016 x 225 x 192 mm
Peso	4,4 kg



TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



- Baja vibración; gracias a cinco amortiguadores que absorben la vibración de las partes móviles. El valor de exposición a la vibración no supera el valor límite de 2,5 m/s².
- Freno eléctrico para mayor productividad y seguridad del operador.

DLM532

CORTADORA DE CÉSPED INALÁMBRICA



Ancho de corte	534 mm (21")
Estructura base	Acero
Tipo de avance	Autopropulsada
Velocidad de avance	2,5 - 5,0 km/hr
Anclaje para baterías	4
Velocidad sin carga	2.300 - 2.800 rpm
Altura de corte	20 - 100 mm
Posiciones corte	10
Recolector trasero	Sí / 70 L
Descarga lateral / Sistema mulching	Sí / Sí
Dimensiones (La x An x Al)	1.715 x 560 x 1095 mm
Peso	39,3 kg



UTILIZA DOS BATERÍAS 18V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



- La cuchilla está diseñada para inclinarse hacia el lado frontal de la cortadora de césped cuando está acoplada, lo que minimiza los cortes dobles para reducir el consumo de corriente.

DLM382

CORTADORA DE CÉSPED INALÁMBRICA



Ancho de corte	380 mm (15")
Estructura base	Plástico de alta resistencia
Tipo de avance	Empuje
Anclaje para baterías	2
Velocidad sin carga	3.700 rpm
Altura de corte	20 - 75 mm
Posiciones corte	10
Recolector trasero	Si / 40 L
Dimensiones (La x An x Al)	1.410 x 450 x 1.005 mm
Peso	17 kg



UTILIZA
DOS BATERÍAS 18V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



• Gran contenedor de césped de 40 L de capacidad con indicador de nivel de césped que reduce la necesidad de vaciarlo.

• La cuchilla está diseñada para inclinarse hacia el lado frontal de la cortadora de césped cuando está acoplada, lo que minimiza los cortes dobles para reducir el consumo de corriente.

DCU603/DCU604

CARRO DE TRANSPORTE INALÁMBRICO



*DCU603 / *DCU604

Anclaje para baterías	4
Capacidad carga	*Líquido 200 L / *Sólido 300 kg
Inclinación volcado	Con pendiente de 3° a 12°: 180 kg
Velocidad adelante	*110° / *90°
Velocidad reversa	Modo 1,5 - 3,5 · 5 km/h
Freno	Modo 1 km/h
Subida pendiente	Eléctrico y electromagnético
Dimensiones (La x An x Al)	Hasta 12°
	*1.440 x 730 x 820 mm
	*Cerrado: 1.450 x 730 x 820 mm
Peso	*Abierto: 1.600 x 1.080 x 820 mm
	*124 kg / *120 kg



UTILIZA
DOS BATERÍAS 18V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



• Ajuste de altura del mango sin herramientas se ajusta de acuerdo con la altura del usuario sin herramientas simplemente girando 2 tornillos de perilla.

DCU180

CARRO DE TRANSPORTE INALÁMBRICO



Anclaje para baterías	2
Capacidad carga	130 kg
Velocidad adelante	1,5 km/h - 3,5 km/h
Velocidad reversa	1 km/h
Freno	Mecánico + Palanca manual
Subida pendiente	Hasta 12°
Dimensiones (La x An x Al)	Batea: 1.110 x 820 x 820 mm
	Cesto cerrado: 1.110 x 820 x 820 mm
Peso	Cesto abierto: 1.315 x 1.060 x 820 mm
	Batea: 39,3 kg
	Cesto: 44,5 kg



UTILIZA
UNA BATERÍA 18V

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS



• Disco de freno mecánico de 7" para paradas más rápidas.

• 2 velocidades y marcha atrás para un control óptimo de la velocidad y un radio de giro pequeño.

EL VERDADERO EXPERTO SABE ELEGIR



POTENCIA

Nuestras herramientas proporcionan la suficiente potencia para tareas del hogar o trabajos profesionales.

DURABILIDAD

La batería cuenta con revestimiento a la placa y circuitos, entregando protección al polvo y al agua.

TECNOLOGÍA

incluye protección que previene la sobrecarga, sobredescarga y el sobrecalentamiento, prolongando la vida útil.

AHORA CÁMBIATE AL INALÁMBRICO

CONOCE ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS:



COSTO EFICIENTE

Mejor desempeño de inversión en el mediano plazo, mayor ahorro de energía y máxima eficiencia.



LIBRE DE CABLES

Equipos inalámbricos que facilitan tus tareas y te dan la libertad de trabajar en todos lados.



SIN MANTENCIÓN

Los equipos a batería con motores sin carbones, alargan su vida útil y son libres de mantenión.



CARGA RÁPIDA

Nuestras baterías con la tecnología XGT tienen los tiempos de carga más rápidos del mercado.



BAJO RUIDO

Emisiones de ruidos considerablemente más bajas en comparación a equipos eléctricos.

Certificado PEFC
Este producto proviene de bosques manejados en forma sustentable y de fuentes controladas
www.ipfc.cl



MAKITA CHILE COMERCIAL LTDA
Av. El Parque N°1307 - Parque 5 - Módulo 12
Sector ENEA Poniente - Pudahuel - Santiago de Chile
Fono: (56-2) 2540 0400

